



GTS 300

MOTOR / BAUART	1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil, i-get
BOHRUNG X HUB	75mm x 63mm
HUBRAUM	278 cm ³
LEISTUNG	17,5 kW (23,8 PS) bei 8.250 U/min
MAXIMALES DREHMOMENT	26,0 Nm bei 5.250 U/min
KRAFTSTOFFAUFBEREITUNG	Elektronische Benzineinspritzung
KÜHLUNG	Flüssigkeit
ÖLVERSORGUNG	Nasssumpf
STARTER	Elektro
KUPPLUNG	Fliehkraft-Trockenkupplung
GETRIEBE	Stufenloses Automatikgetriebe
RAHMEN / FAHRWERK	Selbsttragende Karosserie aus Stahlblechkomponenten
VORDERRADFÜHRUNG	Gezogene Einarm-Kurzschwinge
HINTERRADFÜHRUNG	Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar
FELGE / RAD VORNE	Aluminiumfelge; 3.00 x 12 - 120/70 - 12; TL
FELGE / RAD HINTEN	Aluminiumfelge; 3.00 x 12 - 130/70 - 12; TL
BREMSE VORNE	Stahlbremsscheibe Ø 220 mm; hydraulisch - ABS
BREMSE HINTEN	Stahlbremsscheibe Ø 220 mm; hydraulisch - ABS
TANKINHALT	ca. 8,5 Liter
LÄNGE/BREITE/RADSTAND/SITZHÖHE	1.980 / 765 / 1.385 / 790 MM
ABGASNORM	EURO 5
VERBRAUCH NACH WMTC	3,2 L / 100KM
CO²-EMISSION	74 G/KM